



DOGA W





PER ESTERNI

DOGA W

Doga frangisole in una versione differente dalla quella classica che permette anche frontalmente di occludere l'interno di un ambiente oltre a garantire un efficace protezione dal diretto soleggiamento.

Caratteristiche tecniche

Normativa Europea:	CE EN 13964
Durabilità:	Classe B
Resistenza al fuoco:	A1
Assorbimento acustico:	EN ISO 354
Colore standard:	Silver • Bianco • AISI Post-verniciato
Finitura:	Liscia
Materiale standard:	Alluminio (3000H46 / 1050AH) Acciaio zincato (DX51DZ)
Spessore standard:	Alluminio 0,5 - 0,6 - 0,8 mm Acciaio 0,4 - 0,5 - 0,6 mm Acciaio inox 0,5 - 0,6 - 0,8 mm
Dimensioni standard:	W 135x124 mm

Specifiche di capitolato per esterni

Rivestimento esterno discontinuo, realizzato con doghe inclinate di tipo W e con caratteristica di resistenza al vento e antivandalo. Il rivestimento indicato è per frangisole, ma può essere utilizzato per coprire impianti di climatizzazione o per rivestire una facciata, migliorando l'impatto estetico. Le doghe sono prodotte per piegatura di nastro in alluminio con colore pre-verniciato (1) o post-verniciato a scelta della D.L., esse hanno uno spessore standard di (2) e sono montate a scatto sulla traversina tipo TR14, realizzata in alluminio 10/10. La traversina è montata in opera sulla parete portante con un passo di (3) e la doga è montata a scatto. Il sistema prevede l'utilizzo di "clip anti-sgancio, ricavato dalla traversina. Il rivestimento può essere completato con scossaline perimetrali, sui quattro lati, o su due lati, in funzione del progetto architettonico. Il processo produttivo è monitorato dalla ISO 9001 e 14001, gli elementi sono non strutturali e di tipo leggero.

(1) Silver, Bianco, AISI • (2) 0,4/0,5/0,6 • (3) 800, 900, 1000mm

La finitura



Liscia

Incidenza doghe e traversine idonee

Tipo doga	Passo	Doghe m/m ²	Traversina idonea	Traversina m/m ²
W	135	7,40	TR14	1,00

Interassi e sbalzi massimi consigliati

	A	B
Frangisole 30°	1000	400
Frangisole 45°	1000	400

