



GRIGLIATO

con STRUTTURA INTEGRATA



GRIGLIATO

con STRUTTURA INTEGRATA

Il grigliato è un classico sistema per controsoffittature interne a cielo aperto, è idoneo per grandi spazi e crea un gioco vuoto/pieno personalizzabile in funzione della maglia di grigliato scelta.

Caratteristiche tecniche

Normativa Europea:	CE - EN 13964
Durabilità:	Classe B
Resistenza al fuoco:	A1
Assorbimento acustico:	EN ISO 354
Colore standard:	Bianco Silver
Materiale standard:	Alluminio (Lega 310H46) Acciaio zincato (DX51DZ100)
Spessore standard:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Modulo:	600x600 mm
Peso medio del sistema:	4/5 kg/m ²

Incidenze teoriche

Codice	Descrizione	Q.tà
EP180	Profilo portante	0,83 m/m ²
ES120	Intermedio lungo	1,67 m/m ²
EI60	Intermedio corto	0,83 m/m ²
EM+EF	Grigliato sciolto	2,78 pz/m ²
TFCØ4	Tondino a barra	0,70 pz/m ²
MRU+GUERO3	Molla armonica + Sospensione	0,70 pz/m ²

Sezione tipo



